



Kotwy z nagwintowanymi końcówkami o dł. 50cm

**UWAGI!**

Murłaty należy zakończyć we wieńcu za pomocą kotew z nagwintowanymi końcówkami o dł. 50cm wtopionych we wieńiec na głębokość 21cm. Do wykonania kotew wykorzystać pręt zbrojeniowy gładki  $\phi 16$  ze stali klasy A-III.  
Obrobić boazerię okap dachu po całym jego obwodzie



PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI  
14-200 ILAWA, ul. Ostródzka 53, telefon 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41  
<http://www.ineko.pl>, e-mail: [biuro@ineko.pl](mailto:biuro@ineko.pl)

OBIEKT: TARGOWISKO  
ADRES: nr.dz. 245/20, Skrwilno, gm. Skrwilno  
TEMAT: BUDYNKEK W.C. – RZUT DACHU

PROJEKTOWAŁ	OPRACOWAŁ	KREŚLIŁ	SPRAWDZIŁ	NR RYSUNKU
inż. Jerzy Kujawski	Adrian Kujawski	Adrian Kujawski	--	3
nr. upr. 79/92/OL : 220/82/OL	--	--	--	DATA
mgr. inż. arch. Marek Woszczyński				Lipiec 2012r.
upr. nr. BK.IIF.7342/55/94				
mgr. inż. Daniel Meino				
--				
--				

A

A